



Cette pompe utilitaire légère est idéale pour les applications résidentielles et commerciales d'assèchement

PSP125SSU

1 1/4" Pompe submersible

Caractéristiques

- 1/3 ch
- Enveloppe extérieure en acier inox 304
- Moteur avec protection thermique
- RÉARMEMENT automatique de protection thermique contre les surcharges
- Décharge par le haut avec raccord pour boyau d'arrosage
- Aspiration d'eau par le bas jusqu'à 1/8"
- Fil d'alimentation de 33 pi
- Produit certifié par CSA

Spécifications

Type de pompe	Pompe d'assèchement utilitaire légère
Décharge	1 1/4"
Type de pompe	Thermo-plastique
Moteur/Volt/RPM	1/3CH / 115V / 3450RPM
Ampère	3 amp
Max. Tête	27 pieds
Max. GPM	28 gpm
Niveau d'aspiration d'eau minimum	1/8"
Dimensions	10" H x 6" D
L'extérieur	304 acier inoxydable
Poids	9 lb
Garantie	1 an

APPLICATIONS

- L'arrosage de jardin
- Dégâts d'inondation
- Vidange de piscines
- Vidange de spa

Se branche directement à votre boyau d'arrosage avec l'adaptateur fourni.



www.kodiakpower.ca

Distribué par: