

Ayant une présence canadienne établie, Kodiak fournit des équipements de niveaux professionnels depuis plus de 20 ans avec plus de 300,000 unités sur le terrain.

Peu importe l'intensité de votre travail ou de vos loisirs, toutes les génératrices Kodiak sont faciles à utiliser, d'autant plus que leur fiabilité vous assure que le travail sera fait.



- Moteur Honda GX – refroidi à l'air, avec soupape en tête et << alerte de bas niveau d'huile >> pour un départ fiable et une durée d'utilisation accrue.
- Alternateur sans balais, sans entretien pour ainsi prolonger la durée d'utilisation.
- Silencieux surdimensionné pour plus d'insonorisation.
- Commande automatique du ralenti.
- Équipée d'un réceptacle GFCI pour une utilisation sécuritaire lors conditions climatiques humides.
- Équipée de disjoncteurs sans fusible pour faciliter l'utilisation.
- Équipement approuvé CSA.

SXB5500HX(S)	SXB7000HX(S)
11.0HP Honda GX340 OHV	13.0HP Honda GX390 OHV
Disponible avec départ à recul ou électrique	Disponible avec départ à recul ou électrique
Réservoir d'une capacité de 17.0 l	Réservoir d'une capacité de 17.0 l
Opération de l'alternateur à mi-charge de 5.8 hres	Opération de l'alternateur à mi-charge de 5.2 hres
Puissance continue 4500W, Puissance maximum de sortie - 5500W	Puissance continue 5700W, Puissance maximum de sortie - 6800W
Puissance nominale à 120V 37.5A ampérage maximum 45.8A	Puissance nominale à 120V 50.0A ampérage maximum 56.7A
Puissance nominale à 240V 18.75A ampérage maximum 22.9A	Puissance nominale à 240V 25.0A ampérage maximum 28.3A
Courant continue de sortie / ampères : 12V/8.3A	Courant continue de sortie / ampères : 12V/8.3A
168 Lbs	175 Lbs



Distribué par: